



РОЛПЛАСТ

Указания за експлоатация, поддържане в изправност и почистване на ПВЦ дограма

МОНТАЖ

ВНИМАНИЕ!

1 Ако стените на прозорците все още не са измазани, в никакъв случай не зваждайте подложките (трупчетата) между зидарията и касата – те осигуряват безупречно функциониране на крилата на прозореца и НЕ БИВА да се отстраняват. Подложките ще останат в мазилката.

2 След приключване на монтажа, моля да почистите долната каса с помощта на прахосмукачка, като използвате островръха дюза. Евентуални метални стружки, останали от монтажа, могат да предизвикат поява на петна от ръжда.

3 След монтиране на прозореца/ите следва да премахнете защитното фолио (лепенки).

ЕКСПЛОАТАЦИЯ

ВНИМАНИЕ:

· На закупените от Вас прозорци е монтиран качествен обков. Внимавайте гръжката на прозореца да бъде винаги във вертикално положение (нагоре/надолу) или в хоризонтално положение.

· Оставянето на гръжката в междинно положение може да предизвика грешно отваряне, с изключение на случаите, когато е монтиран специален обков, осигуряващ процеп за проветряване (микро вентилация). Възможно е да се получи така, че при горно отворено положение на крилото, същото може да се завърти по вертикална ос. Не се плашете! Така наречената „ножица“ на обкова задържа стабилно крилото в горния край. Преместете гръжката нагоре (положение на горно отваряне), затворете прозореца и след това завъртете гръжката в хоризонтално положение (отваряне по вертикална ос). Прозоречните крила, в зависимост от вида на обкова да се затварят винаги както следва:



а) Затворено – гръжката вертикално надолу;



б) Напълно отворено – гръжката хоризонтално;



в) За проветряване – гръжката вертикално нагоре – само когато крилото е с комбиниран обков

Не закачвайте нищо (с изключение на щори с предвидено за целта тегло) на крилото на прозореца – възможно е това да доведе до трудно затваряне, провисване и други проблеми

ПОЧИСТВАНЕ НА КАСАТА И КРИЛОТО

ВНИМАНИЕ:

- Прозорецът трябва да бъде почистван редовно
- Нормално замърсените каса и криломогат да се почистват лесно с подходяща мека кърпаи вода , в която е прибавен препарат за миене на съдове, като за по-упорити замърсявания може да се добави, предназначен за целта, почистващ препарат.
- Петна от ръжда – такива петна могат да се появят и в резултат на метални замърсители от въздуха.
- Силно замърсени прозорци могат да се почистват без усилия с помощта на специални почистващи средства. Това почистващо средство ще намерите във фирмата, която Ви е доставила прозорците.

ВАЖНО!

- Не използвайте абразивни почистващи материали!
- Не използвайте агресивни препарати съдържащи разтворители, ацетон и дргуи.
- Не използвайте твърди и/или режещи предмети (шпакли, бръснарски ножчета, домакински телчета или телени четки, и дргуи)!
- Не почиствайте „на сухо“ с кърпа за прах!

УПЛЪТНЕНИЯ

1. Уплътненията по протежение на касата и крилото също се нуждаят от почистване от прах и дргуи замърсители. При положение, че уплътнението излезе от каналчето си, достатъчно е да го притиснете с палец, като започнете от мястото, където уплътнението е „легло“.
2. Не използвайте остри и/или режещи предмети – може да нараните уплътнението, в резултат на което ще предизвикате допълнително усложнение (духане, нарушаване на изолацията).



ПОЧИСТВАНЕ НА СТЪКЛАТА

1. Стъклата се почистват най-добре с чиста топла вода и кърпа и специализирани препарати, налични в търговската мрежа.
2. Да се избягва използването на разяждащи или съдържащи разтворители препарати!



СТЪКЛА

За разлика от старите единични стъкла, през новите стъклопакети, с които е остъклен Вашият/те прозорец/и, всичко се вижда без наличието на деформация на образа. Това се дължи на изключително равната им повърхност. Понякога при определен ъгъл на пречупване на светлината е възможно да се видят оцветявания с цветовете на дъгата. Това е физично явление и не представлява дефект и/или основание за рекламация



ПРОВЕТРЯВАНЕ

- Редовно проветряване на помещенията – предпазва от повишаване на влажността на въздуха, а от тук и евентуално образуване на плесен/мухъл.
- Запотяването на прозореца е сигнал, че трябва да се проветри помещението!

ГРИЖИ ЗА ОБКОВА

1. Веднъж годишно всички подвижни части на обкова трябва да се смажат с масло или грес, несъдържащи смоли и киселини.
2. „Заяждането“ на частите на обкова ще Ви покаже срока за смазване!
3. При трудно отваряне на прозореца – се обърнете към доставчика на Вашите прозорци.
4. Само специалист от фирмата, която Ви е доставила прозореца, може да прецени и съответно отстрани проблема!

НЕ ПОДПИРАЙТЕ ПРОЗОРЦИТЕ!

В никакъв случай не поставяйте дървени трупчета или други предмети, с цел предотвратяване „блъсването“ на прозореца, при течение. С това можете да си навлечете само повреди и неизправности на продукта!